HOXLight Sàrl

HOXLine

Fiche technique ruban LED · 11.2026

Ruban LED COB — Sans ombre, coupe libre · 3000 K

CODE ARTICLE **LINE-PREM-IP20-3K**

Tension **24 V DC** | IRC **> 90** | Coupe **libre** | Garantie **3 ans**



Ruban LED COB 3000 K haut de gamme : ligne de lumière parfaitement continue, sans point ni ombre, avec 528 LED/m sur un circuit de 8 mm et diffusion à 180°. Coupe possible à n'importe quel endroit. Rouleau de 5 m avec adhésif 3M.

1. PHOTOMÉTRIE & OPTIQUE

PUISSANCE NOMINALE **10 W/m**	FLUX LUMINEUX **603 lm/m** (mesuré)
EFFICACITÉ LUMINEUSE **60 lm/W** (mesuré)	TEMPÉRATURE (CCT) **3000 K** (mesuré 2922 K)
RENDU DES COULEURS **IRC > 90** (Ra 93,4 mesuré)	ROUGE SATURÉ (R9) **59** (mesuré)
DENSITÉ LED **528 LED/m** (COB)	TOLÉRANCES **Flux ±5 % · CCT ±5 %**

2. ÉLECTRICITÉ & ALIMENTATION

TENSION D'ENTRÉE **24 V DC** tension constante	COURANT NOMINAL **0,420 A/m**
PUISSANCE PAR ROULEAU **50 W** (5 m)	LONGUEUR MAX. ALIM. **5 m**
ALIMENTATION **Driver 24 V DC**	CÂBLAGE DÉPART **2 fils 150 mm · 18 AWG**
RACCORDEMENT **Soudure sur plots**	PUISSANCE MESURÉE **10,00 W/m** (à 24 V)


3. DIMENSIONS & MÉCANIQUE

LARGEUR DU PCB **8 mm**	HAUTEUR DU RUBAN **1,8 mm**
PAS DE COUPE **Libre** (partout)	ROULEAU **5 m** (±10 mm)
SUPPORT DE POSE **Adhésif 3M**	ENROULEMENT **Ø min. 50 mm**
PROTECTION (IP) **IP20** (non étanche)	ANGLE DE DIFFUSION **180°**

4. DURABILITÉ, NORMES & GARANTIE

TEMP. POINT DE MESURE (TC) **80 °C**	TEMP. AMBIANTE (TA) **-25 °C à +50 °C**
TEMP. DE STOCKAGE **-20 °C à +60 °C**	CONFORMITÉ **CE · RoHS · UKCA**
CERTIFICATIONS **TÜV Rheinland**	USAGE **Intérieur sec uniquement**
CLASSE ÉNERG. (SOURCE) **G** (échelle A à G)	GARANTIE CONSTRUCTEUR **3 ans**

DIMENSIONS (MM)



SPECTRE MESURÉ — 3000 K





SCHÉMA DE CÂBLAGE



Besoin d'une étude d'éclairage ?

HOXLight vous accompagne : étude photométrique, choix des profilés, calcul de chute de tension et dimensionnement des drivers.

E-mail **info@hoxlight.ch**

Horaires **Lun–Ven · 08h–17h**

Tél. & WhatsApp **+41 78 743 66 01**

Adresse **Villeneuve VD**

www.hoxlight.ch

Valeurs nominales à 25 °C, IP20 · tolérances : flux et CCT ±5 % · sous réserve de modifications techniques.

© 2026 HOXLight Sàrl